



## Déclaration des performances

Conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 n°OBRA-0012

## CONTREPLAQUÉ FILMÉ RÉSINEUX

1. Code d'identification unique du type de produit:	Contreplaqué Filmé Résineux OBRA en pin radiata européen, collage extérieur PF, faces recouvertes de film phénolique et chants protégés avec de la peinture anti-humidité.		
2. Usage(s) prévu(s):	Contreplaqué pour usage extérieur dans le domaine de la construction en tant qu'élément structurel avec chants protégés.		
3. Fabricant:	CHAUSSON MATERIAUX Centre commercial Hexagone 60 rue de Fenouillet 31142 SAINT ALBAN		
4. Mandataire:	Non applicable		
5. Système(s) d'évaluation et de vérificationde la constance des performances:	Système 2+		
6 a). Norme harmonisée:	NF EN 13986		
Organisme(s) notifié(s):	AENOR - Oragnisme notifié n° 0099 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+		
6 b). Document d'évaluation européen:			
Evaluation technique européenne:			
Organisme d'évaluation technique:	Non applicable		
Organisme(s) notifié(s):			

## 7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques Essentielles		Performances Déclarées		Spécification Technique Harmonisée	
Épaisseur			15 mm	18 mm	
Résineux	R (N/mm²)	I	22,90	22,60	
			11,80	18,90	
	MOE (N/mm²)	II	7 827	8 331	
		1	3 609	5 885	
Qualité Collage		Classe 3			
Durabilité Biologique		Classe d'usage 3			
Dégagement de Formaldéhyde		E1			
Réaction au Feu		NPD			
Perméabilité à la Vapeur d'Eau		Coupelle Humide	Coupelle Sèche	NF EN 13986	
		70 μ	200 μ		
		Gamme de Fréquence	Gamme de Fréquence		
Absorption Acoustique			250 Hz à 500 Hz		1000 Hz à 2000 Hz
		0,1	0,3		
Conductivité Thermique		0,13 W/(m•k)			
Durabilité Mécanique		Valeurs des coefficients Kmod et Kdef suivant Eurocode 1995-1-1.			
Contenu en Pentachlorophenol (PCP)		≤ 5 pp	om		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:	Non applicable
---	----------------

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Pierre Georges CHAUSSON

à: Saint-Alban Le: 05/08/2019